

NETTOYAGE, SCHELLEMENT ET ENTRETIEN

FICHE TECHNIQUE DE L'INTENSIFIEUR DE COULEUR ET DU SCELLANT D'IMPRÉGNATION STAINBLOCK

REF : 13/5/1/5 2020 FORMULE



LTP Colour Intensifier & Stainblock

Scellant d'imprégnation

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Pour tous les types de pierres naturelles et artificielles, porcelaine non émaillée, grès, ardoise, marbre, terre cuite, carrière, brique et béton. Procure une finition mate améliorée. S'utilise sur les murs et les sols. Protège fortement contre l'eau, l'huile, la graisse et la saleté. Permet à la surface de respirer.

Mode d'emploi

Pour les outils d'application et de nettoyage, voir le site Internet de LTP.

Ce scellant d'imprégnation est très difficile à enlever une fois durci. Ne pas appliquer en excès. La surface à traiter doit être parfaitement propre, sèche et exempte de toute contamination.

Si nécessaire, nettoyer d'abord le sol avec du LTP Grimeux et laisser sécher complètement. Appliquer finement et uniformément à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'un tampon applicateur ou d'une éponge et laisser agir pendant 15 à 30 minutes avant d'essuyer avec un chiffon propre et sec non pelucheux pour éliminer tout excès. **N.B.** La surface doit conserver une finition naturelle après le traitement. Tout excès laissé sur la surface pourrait s'oxyder et former un vernis brillant inesthétique. Pour renforcer la couleur et dans le cas de surfaces plus absorbantes, il est possible d'appliquer des couches supplémentaires. Attendre au moins 30 à 60 minutes avant d'appliquer une nouvelle couche. Ce produit sèche au bout d'environ deux heures, mais il lui faut encore trois jours pour devenir totalement résistant. Ne pas appliquer en plein soleil ou à une température supérieure à 25° C.

N'utiliser que dans des endroits bien ventilés. Ne pas appliquer sur des sols chauffés, car le produit pourrait sécher prématurément.

APRÈS L'APPLICATION, NE PAS LAISSER LES SURFACES SE MOUILLER ET LES GARDER SÈCHES PENDANT AU MOINS 3 JOURS.

JOURS. Toujours faire un essai sur une zone peu visible avant de procéder à l'application générale.

Couverture

Par 10m²

Sol peu poreux : environ 1-2 litres
Sol plus poreux : environ 3-4 litres

Après-vente

Balayer régulièrement le sol et le laver avec LTP Waxwash. Nettoyer les murs et les surfaces de travail avec le spray LTP Stonewash.

Informations sur le stockage

Conserver dans un environnement frais, sec et à l'abri du gel.

Durée de conservation - Jusqu'à 4 ans pour les récipients non ouverts.

Santé, sécurité et environnement

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques, Kérosine (pétrole), hydrodésulfurée, Hydrocarbures, C9, aromatiques, acétate de n-butyle.

Liquide et vapeur inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer des somnolences ou des vertiges. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs, les pulvérisations. Porter des lunettes et des gants de protection. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin - NE PAS faire vomir. Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. Conserver sous clé. Conserver au frais. N'utiliser qu'à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



Danger



Ces informations sont fournies sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.