

NETTOYAGE SCELLEMENT ET ENTRETIEN

CRACKLE GLAZE PROTECTOR FICHE TECHNIQUE

REF : 29/5 FORMULE 2020

Nov 20



LTP CRACKLE GLAZE PROTECTOR

Scellant d'imprégnation Pour usage intérieur seulement

Pour les carreaux de céramique ayant une glaçure craquelée poreuse. A utiliser sur les carreaux à l'émail craquelé et les joints d'étanchéité.

Aide à protéger les carreaux de la pénétration de l'eau, de la saleté, de l'huile, de la graisse, du calcaire et d'autres contaminants domestiques.

Mode d'emploi

Pour les outils d'application ou de nettoyage, voir le site Internet de LTP

Veillez à ce que la surface des carreaux soit propre et sèche. Les carreaux devant être coupés à l'eau doivent être protégés par au moins une couche de scellant. Une fois les carreaux fixés et avant le jointoiment, appliquez au moins une couche de scellant à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, puis polissez immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon de polissage LTP bleu. Cette opération doit être effectuée jusqu'à ce que tout l'excès soit éliminé. Laisser agir pendant au moins deux heures avant de jointoyer avec des coulis normaux.

Si des coulis colorés ou pigmentés sont utilisés : Appliquer au moins trois couches supplémentaires et ne pas polir l'excès. Attendre 2 heures entre chaque couche. Effectuer le jointoiment et éliminer immédiatement l'excédent à l'aide d'une éponge et d'eau. Laisser durcir le coulis (environ 2 heures). Utilisez le LTP Grout Stain Remover et le LTP Black Course Pad pour décoller les résidus de coulis et de produit de scellement restants. Essayez les résidus restants à l'aide du chiffon de lustrage LTP bleu.

N.B. En raison des variations des carreaux à glaçure craquelée, testez toujours le produit au préalable afin de déterminer le nombre correct de couches à appliquer.

Facultatif : Une fois le produit sec (au moins 24 heures), appliquer une nouvelle couche de scellant sur la surface, en couvrant également les joints. Après 48 heures, la surface peut être nettoyée normalement. Utiliser le chiffon de polissage bleu LTP pour enlever tout excès sur les surfaces non absorbantes.

Temps de séchage : environ 30 à 40 minutes. Devient pleinement efficace après environ 48 heures.

N'utiliser que dans des endroits bien ventilés. Ne pas respirer les vapeurs.

Couverture

Environ 5 m² par 500 ml (2 couches)

Après-vente

Laver les carreaux avec un détergent doux et non acide. LTP Stonewash Spray

Informations sur le stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Durée de conservation - Jusqu'à 4 ans pour les récipients non ouverts.

Santé, sécurité et environnement

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques ; Acétate d'éthyle.

Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des craquelures de la peau. Liquide et vapeur inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer des somnolences ou des vertiges.

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON ou un médecin - NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **EN CAS D'INHALATION :** Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer.

Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder au frais.

Éliminer le contenu/récipient au point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



Danger



Ces informations sont fournies sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.