

NETTOYAGE, SCELLEMENT ET ENTRETIEN

FERREX FICHE TECHNIQUE

REF : 1/5/1 JUIN 2023



LTP FERREX

Les pierres naturelles contiennent souvent des traces de fer, qui peuvent s'oxyder au contact de l'humidité provenant de la pluie ou du nettoyage. Cela peut également se produire lorsque la pierre entre en contact avec certains nettoyeurs à base d'acide qui contiennent des ingrédients susceptibles d'accélérer le processus d'oxydation. Il s'agit notamment de certains acides pour briques et de décapants pour ciment. Le résultat de cette oxydation est que la pierre rouille et se décolore. LTP Ferrex est spécifiquement formulé pour aider à éliminer ces taches.

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Nettoyant pour pierre à base d'acide, qui contient des ingrédients antirouille spéciaux conçus pour un effet à long terme. LTP Ferrex modifie les particules de rouille et élimine les décolorations causées par le fer présent dans la pierre ou les influences environnementales. Les résidus de ciment et de sel sont également éliminés. Convient aux pierres naturelles résistantes aux acides, y compris les granits et les ardoises. Ne convient pas aux pierres naturelles très polies, car l'effet est limité, ni à la pierre calcaire et au marbre.

Mode d'emploi

Préparation :

S'assurer que la surface à traiter est froide et complètement exempte de matières non adhérentes avant l'application. Toujours faire un essai sur une zone peu visible avant l'utilisation générale.

Application : BIEN AGITER AVANT

UTILISATION. Cas extrêmement graves diluer

1:1 avec de l'eau Cas graves diluer 1:2 avec de l'eau

Cas légers diluer 1:3 avec de l'eau

Faire un essai sur une petite surface avant l'application générale. Appliquer la solution sur la surface et l'étaler uniformément. Pour les applications extérieures, il est possible d'utiliser des pulvérisateurs de jardin. Dans les cas graves, les surfaces doivent être agitées à l'aide d'une brosse à poils courts ou d'un tampon émulsifiant noir. Après 3 à 6 heures, rincer abondamment à l'eau claire. Si des traces subsistent après quelques jours, répéter le processus. Après le traitement, la surface doit être protégée de l'eau.

Traitement ultérieur :

L'application d'un produit d'imprégnation tel que le LTP External Stone Sealer ou le LTP Mattstone H20 rendra la surface résistante à la pénétration de l'eau, réduisant ainsi considérablement la possibilité d'une réapparition de la décoloration due à la rouille.

Informations sur le stockage

GARDER DEBOUT dans un endroit frais et sec.

Durée de conservation : jusqu'à 4 ans

Couverture :

Par litre

Cas extrêmement graves	-	environ 10 m ² Cas
graves	-	environ 20 m ²
Cas légers	-	environ 30 m ²

Notes :

Ne convient pas aux surfaces sensibles à l'acide telles que le calcaire, l'émail du marbre, le zinc ou d'autres métaux et matériaux sensibles à l'acide qui sont affectés par ce produit. Certaines pierres peuvent devenir légèrement plus foncées après l'application. Cet effet s'estompe progressivement après un certain temps. Pour les taches de rouille isolées, utiliser le LTP Rust Stain Remover.

Santé, sécurité et environnement

Provoque une irritation de la peau. Provoque une grave

irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.



AVERTISSE

Ces informations sont données sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.