

NETTOYAGE, SCELLEMENT ET ENTRETIEN

GRIMEX
FICHE TECHNIQUE



LTP GRIMEX

Désincrustant à usage intensif Pour l'intérieur et l'extérieur

Convient pour le travertin, le calcaire, le grès, l'ardoise, le marbre, la porcelaine, le granit, la terre cuite, les carreaux de carrière, la brique et les pavés extérieurs.

Efficace pour éliminer l'huile, la graisse, la saleté incrustée et les vieilles couches de cire.

Important : - Faire un essai sur une zone peu visible avant l'application générale. Masquer et protéger les surfaces peintes, le bois non traité et les autres zones sensibles. Rincer les éclaboussures. Toute alcalinité/Grimes restant sur les surfaces doit être complètement neutralisée. Ceci peut être fait avec un peu d'eau propre appliquée à l'aide d'une éponge.

Mode d'emploi

Pour les outils d'application et de nettoyage, voir le site Internet de LTP.

Dans les cas légers et sur les carreaux absorbants :
Diluer une part de LTP Grimes dans 10 parts d'eau chaude. Appliquer à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière. Essuyer soigneusement avec un chiffon propre et humide.

Dans les cas plus graves :

Diluer une partie de LTP Grimes dans 3 parties d'eau chaude. Appliquer généreusement sur la surface des carreaux. Si nécessaire, agiter avec une brosse à récurer. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes, en gardant la surface mouillée avec une solution supplémentaire. Agiter à nouveau la surface, éponger et rincer abondamment à l'eau claire.

Dans les cas extrêmement graves :

Utiliser la solution non diluée et agiter à l'aide d'une brosse à récurer ou d'une machine à récurer mécanique si nécessaire. Neutraliser la surface traitée avec de l'eau propre après utilisation.

Couverture

Par litre
Dans les cas légers - environ 50 m²
Dans les cas plus graves - environ 20 m²
Dans les cas extrêmement graves - environ 5-10 m²

Informations sur le stockage

Stocker dans un environnement frais, sec et à l'abri du gel dans un récipient fermé. Durée de conservation : jusqu'à 5 ans.

Notes :

Ce produit ne doit pas être utilisé pour le nettoyage quotidien des sols ou des murs qui ont été scellés.

Les surfaces nettoyées qui ont été précédemment scellées doivent l'être à nouveau après l'utilisation de ce produit. Cela doit être fait après un rinçage abondant à l'eau claire et une fois que les surfaces ont eu suffisamment de temps pour sécher complètement (min 24 heures).

Santé, sécurité et environnement

Provoque une grave irritation des yeux

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection et des lunettes de protection.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste Consulter un médecin Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

AVERTISSEMENT



Contient: <5% de tensioactifs non ioniques, phosphates.
Ingrédients : www.ltp-online.co.uk/dr

UFI : 4PC0-Q0HN-800W-C3XX



Ces informations sont données sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.