

NETTOYAGE, SCELLEMENT ET ENTRETIEN

MATTSTONE H2O SCELLANT D'IMPRÉGNATION FICHE TECHNIQUE



SEAL
2

LTP MATTSTONE H2O

Scellant d'imprégnation à base d'eau

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Faible odeur

Pour tous les types de pierres naturelles et artificielles, carrières, briques, béton et pavés. Surfaces adoucies, ébauchées et polies

Scellant d'imprégnation à base d'eau pour une finition naturelle. Rehausse délicatement la couleur. Aide à protéger contre les taches. Repousse fortement l'eau, l'huile et la graisse. Permet à la surface de respirer.

Mode d'emploi :

Préparation : S'assurer que la surface à traiter est parfaitement propre, sèche et exempte de saleté, de crasse, de ciment et de coulis. Si nécessaire, laver d'abord les surfaces avec une solution diluée de LTP Grimex 1:10. Rincer abondamment pour éliminer les résidus et laisser sécher (24 heures).

Surfaces grossièrement coupées, tambourinées, texturées ou rivées Agiter le flacon avant l'emploi. Appliquer généreusement et uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Sur les surfaces très absorbantes, appliquer des couches supplémentaires à intervalles d'une heure jusqu'à ce que la surface soit entièrement saturée. Au bout d'une heure, enlever l'excédent de produit à l'aide d'une serviette absorbante. Ne pas laisser les résidus sécher sur la surface.

Surfaces adoucies, lisses et polies Agiter le flacon avant utilisation. Appliquer généreusement et uniformément à l'aide d'un chiffon non pelucheux, d'un applicateur en laine de mouton, d'un pinceau ou d'une éponge. Laisser sécher les surfaces. Enlever tout résidu de scellant au bout d'une heure en frottant avec un chiffon sec en microfibres. Sur les surfaces verticales, appliquer du bas vers le haut.

Rendement : M² par couche 1 ltr

5 ltr

	1 ltr	5 litres
Surfaces à faible porosité	15m ²	75m ²
Surfaces plus poreuses	7.5m ²	37.5m ²
Surfaces polies	30m ²	150m ²

Après l'entretien :

Balayer régulièrement le sol et le laver avec **LTP Waxwash**. Nettoyez les murs et les surfaces de travail avec **LTP Stonewash**

Informations sur le stockage

Stockeur dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Durée de conservation - Jusqu'à 2 ans pour les récipients non ouverts.

Autre

Éteindre le chauffage par le sol. Faire d'abord un essai sur une zone peu visible. Sur les matériaux plus poreux, il convient d'appliquer une quantité suffisante de produit de scellement jusqu'à ce que les surfaces traitées soient entièrement saturées. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 25°C. Les résidus séchés peuvent être enlevés en frottant avec un chiffon en microfibres ou avec une machine rotative équipée d'une brosse en nylon blanc. Si les résidus séchés sont laissés trop longtemps et difficiles à enlever, appliquez un peu d'eau savonneuse et frottez doucement avec une brosse en nylon blanc, rincez et laissez sécher. Évitez d'utiliser des détergents puissants pour laver les surfaces traitées.

Les récipients vides sont recyclables. Les ingrédients actifs sont solubles dans l'eau et inertes une fois durcis. Ils ne sont donc pas nocifs pour l'environnement et sont respectueux de l'environnement. Nettoyer les outils d'application et les brosses avec de l'eau après utilisation.

Santé, sécurité et environnement

Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 1,2-benzisothiazolin-3-one(2634-33-5)

Tenir hors de portée des enfants.



Ces informations sont fournies sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.