

NETTOYAGE, SCELLEMENT ET ENTRETIEN

FICHE TECHNIQUE DE L'ENDUIT D'IMPRÉGNATION MATTSTONE

REF : 12/5/1/5 FORMULE 2020



SEAL
2

LTP MATTSTONE

Scellant d'imprégnation pour finition naturelle Pour l'intérieur et l'extérieur

Convient à tous les types de pierres naturelles et artificielles, porcelaine non émaillée, grès, ardoise, marbre, terre cuite, carrière, brique et béton.

Scellant d'imprégnation à finition naturelle et mate. Aide à protéger contre les taches. Repousse fortement l'eau, l'huile et la graisse. Permet aux surfaces de respirer.

Mode d'emploi

Pour les outils d'application et de nettoyage, voir le site Internet de LTP.

Agiter le flacon avant utilisation. S'assurer que la surface à traiter est parfaitement propre et sèche. Appliquer à l'aide d'un chiffon doux, d'une brosse ou d'un tampon applicateur de produit d'étanchéité en laissant un intervalle d'au moins deux heures entre les couches. Les sols plus absorbants peuvent nécessiter des couches supplémentaires et sur ces sols, le produit doit être appliqué généreusement. Après une heure, frotter la surface avec un chiffon doux non pelucheux ou une machine à polir pour obtenir une finition uniforme et éliminer tout excès de produit de scellement. Ce produit séchera au bout de deux heures environ, mais il faudra trois jours supplémentaires pour qu'il devienne totalement résistant. **N.B.** L'objectif est de remplir complètement le support avec le produit de scellement sans l'appliquer de manière excessive. Ne pas appliquer en plein soleil. Le vitrificateur aide à prévenir les taches à base d'huile, mais les éclaboussures doivent être essuyées immédiatement. Sur les sols à surface plus rugueuse, il peut être prudent d'utiliser également un produit d'étanchéité de surface approprié. Certaines surfaces peuvent apparaître délicatement rehaussées une fois sèches. **N'utiliser que dans des endroits bien ventilés. Ne pas respirer les vapeurs.** Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 25°C. **APRÈS L'APPLICATION, NE PAS MOUILLER LES SURFACES ET LES GARDER SÈCHES PENDANT AU MOINS 3 JOURS.**

JOURS. Toujours faire un essai sur une zone peu visible avant l'application générale.

l'application générale.

Couverture

Par 10m²

Sols peu poreux	- environ 1 à 2 litres Sols
plus poreux	- environ 3-4 litres

Après la prise en charge

Balayer régulièrement le sol et le laver avec LTP Waxwash. Nettoyez les murs et les surfaces de travail avec LTP Stonewash Spray. Tous les 3 ou 4 ans Les surfaces peuvent nécessiter un nettoyage plus intensif, auquel cas utilisez LTP Grimex. Les surfaces peuvent nécessiter l'application d'une couche de finition après un nettoyage intensif. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche technique du LTP Grimex.

Informations sur le stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Durée de conservation - Jusqu'à 4 ans pour les récipients non ouverts.

Santé, sécurité et environnement cont...

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques, acétate de n-butyle

Liquide et vapeur inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer des somnolences ou des vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. Éviter d'inhaler les vapeurs, les pulvérisations.

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin - NE PAS faire vomir. Conserver sous clé. N'utiliser qu'à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Danger



Ces informations sont données sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, le produit doit être essayé dans un endroit peu visible.