## **NETTOYAGE, SCELLEMENT ET ENTRETIEN**

# PROTECTEUR DE CARREAUX DE PORCELAINE FICHE TECHNIQUE

REF: 39/5/1 FÉVRIER 2021





## LTP PORCELAIN TILE PROTECTOR

Traitement de pré-joint à base d'eau.

#### Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

S'utilise sur tous les types de carreaux de porcelaine texturés. Aide à la libération des joints et de l'agent de jointoiement. Sur les surfaces extérieures, une couche supplémentaire peut être appliquée après le jointoiement, ce qui aidera à éliminer les taches de matières organiques.

#### Mode d'emploi

S'assurer que la surface à traiter est parfaitement propre, sèche et exempte de saleté, de crasse, de ciment et de coulis. Si nécessaire, laver d'abord les surfaces avec une solution diluée de LTP Grimex 1:5 et un tampon blanc. Bien rincer pour éliminer les résidus et laisser sécher.

Application: Agiter le flacon avant utilisation. Avant le jointoiement, appliquer uniformément sur la surface à l'aide d'un pinceau large, d'un rouleau en mousse ou d'un pulvérisateur à pression légère. Laisser sécher pendant 30 minutes. Appliquer une deuxième couche. Laisser durcir pendant au moins 1 heure avant de jointoyer. Une fois que le jointoiement est sec et que tous les résidus ont été enlevés, une nouvelle couche de protecteur peut être appliquée, couvrant également les joints.

#### Couverture

Surfaces peu poreuses 1 ltr 30 m² 5 ltr 150 m²

### Après l'entretien

Balayer et laver régulièrement la surface. Nettoyez les murs, les sols et les surfaces de travail avec le **nettoyant LTP pour carrelages en porcelaine.** 

## **Autres produits**

Les taches de ciment séché difficiles à enlever peuvent être éliminées à l'aide du LTP **Grout Stain Remover ou du LTP Cement, Grout & Salt residue remover.** Les taches difficiles à éliminer provenant des produits de jointoiement peuvent être éliminées à l'aide de **LTP Solvex**. Les récipients vides sont recyclables. Les ingrédients actifs sont solubles dans l'eau et inertes une fois durcis. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 25°C. Nettoyer les outils d'application et les brosses avec de l'eau après utilisation.

#### Informations sur le stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Conserver sous clé.

Durée de conservation - Jusqu'à 2 ans pour les contenants non ouverts.

#### Santé, sécurité et environnement

Contient : 2-MÉTHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.

#### AVERTISSEMEN





Ces informations sont fournies sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.