

NETTOYAGE, SCCELLEMENT ET ENTRETIEN

SOLVEX FICHE TECHNIQUE

REF : 24/5/1 FÉVRIER 2021



LTP SOLVEX

Décapant haute performance.

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Élimine les cires silicones et acryliques, les polymères adhésifs et les résidus de joints époxy.

Pour la pierre, le travertin, la terre cuite, l'ardoise, le grès, les dalles, les carreaux de carrière, la céramique émaillée et la porcelaine.

Un puissant décapant non caustique qui ramollit la plupart des types de scellants de surface, qui peuvent ensuite être enlevés facilement.

Convient pour éliminer la plupart des cires, huiles, silicones, acryliques, mastics polyuréthanes et résidus de coulis époxy. Après lavage et rinçage, les surfaces sont idéales pour un nouveau scellement.

Mode d'emploi

Pour les outils d'application et de nettoyage, voir le site web de LTP.

Verser le contenu dans un récipient en verre ou en métal (pas en plastique). Appliquer généreusement en tamponnant avec un chiffon ou une brosse. Travailler sur des surfaces raisonnables ne dépassant pas 5 mètres carrés et ne pas broser. Laisser agir jusqu'à 30 minutes, mais ne pas laisser la solution sécher. En cas de séchage dans les 30 minutes, rajouter un peu de solution. Utiliser une brosse dure ou un tampon abrasif pour enlever le revêtement ramolli de la surface. Répéter l'opération s'il reste de la matière indésirable. Laver avec une solution diluée de LTP Grimex, rincer abondamment à l'eau et laisser sécher (au moins 24 heures) avant de ré-étanchéifier. Utiliser des brosses en fibres naturelles. Les brosses en fibres synthétiques peuvent être endommagées par ce produit. Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'application correctes, faites un essai sur une zone peu visible avant de procéder à l'application générale. Si vous éliminez des résidus de coulis époxy, appliquez le produit en veillant à éviter tout contact prolongé avec le joint. La solution visqueuse ne doit pas couler si elle est utilisée sur des surfaces verticales. Protéger les surfaces acryliques telles que les baignoires et les receveurs de douche de tout contact.

Couverture

Décapage léger 8-10m²/litre

Décapage profond 5m²/litre

Informations sur le stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Durée de conservation - Jusqu'à 5 ans

Santé, sécurité et environnement

CONTIENT : Alcool benzylique ; Acide silicique, sel de lithium magnésium sodique ; (L) C9-11 Pareth-9

Provoque une grave irritation des yeux.

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Laver soigneusement la peau contaminée après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer.

Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets conformément aux réglementations locales.



AVERTISSEMENT



Ces informations sont fournies sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.